

Prestatieverklaring

A1831.DOP.04.BG 0/31,5 (2019-01)

A1831.CE.04.BG.0/31,5 (2019-01)


1. Producttype:	Betongranulaat 0/31,5														
2. Typenummer: Partijnummer:	A2 Vermeld op begeleidingsdocument														
3. Gebruik:	Verhardingslaag van steenmengsel voor de grond-, weg- en waterbouw														
4. Producent:	 Zwart Infracare B.V. De Pijp 3 1693 HL Wervershoof														
5. Distributeur:	Vermeld op begeleidingsdocument														
6. Beoordelingssysteem:	4														
7. Controlerende instantie conform geharmoniseerde norm:	Geen														
8. Controlerende instantie conform geharmoniseerde technische beoordeling:	Geen														
9. Essentiële kenmerken	Prestatie		Geharmoniseerde norm												
4.2: Gradering	0/31,5		NEN-EN 13242 + A1:2008												
4.3: Gradering G_A75 , GT_A25	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeef</th> <th>Eis [%]</th> <th>Declaratie [%]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>64 mm</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>31,5 mm</td> <td>75-99 %</td> <td>88 – 99 %</td> </tr> <tr> <td>16 mm</td> <td></td> <td>55 – 65 %</td> </tr> </tbody> </table>	Zeef		Eis [%]	Declaratie [%]	64 mm	100 %	100 %	31,5 mm	75-99 %	88 – 99 %	16 mm		55 – 65 %	
Zeef	Eis [%]	Declaratie [%]													
64 mm	100 %	100 %													
31,5 mm	75-99 %	88 – 99 %													
16 mm		55 – 65 %													
4.6: Gehalte fijn materiaal	f_7														
4.7: Kwaliteit fijn materiaal	Methyleenblauwwaarde 1,2 tot 1,5 g/kg														
4.4: Vlakheidsindex Vormindex	Fl_{20} Sl_{NR}														
4.5: Gehalte rond en ongebroken	$C_{90/3}$														
5.2: Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag	LA_{60} SZ_{NR}														
5.3: Weerstand tegen slijtage	M_{DE25}														
5.4: Korrel dichtheid	2,30 tot 2,32 Mg/m ³														
5.5: Waterabsorptie	4,7 tot 5,0 %														
5.6: Samenstelling	Rc80, Rcug90, Rb10-, Ra5-, X1-, FL10-														
6.2: Zuur oplosbaar sulfaat	$AS_{0,8}$														
6.3: Totaal zwavel	S_1														
6.4: Water oplosbaar sulfaat	$SS_{0,2}$														
6.5.1: bindings- en verhardingsvertraging	NaOH: negatief														
7.3.1: vorst/dooi bestendigheid	$F_{Declared4,1}$														
Emissie gevaarlijke stoffen - asbest - samenstelling - uitloging anionen - uitloging van zware metalen	< 100 mg/ kg ds Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit														

10. De prestaties van het in de punten 1. en 2. omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Wervershoof, 04-02-2019

Naam: P.M. Zwart

Handtekening:



De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen.